



CITROËN DS3 R3

specifiche tecniche

TELAIO	
Struttura	Scocca rinforzata da roll bar multipoint saldato
Carrozzeria	DS3 THP 150, presa d'aria sul tetto e retrovisori specifici
MOTORE	
Tipo	1.6 THP PSA
Alesaggio x corsa	77x85,8 mm
Cilindrata	1598 cm ³
Potenza massima	210 cv a 4750 giri/min
Coppia max	350 Nm a 3000 giri/min
Potenza al litro	131,4 cv/L
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa azionato da catena Bilanciere con camme dal profilo specifico Pistoni, bielle, volano e alberi a camme specifici
Alimentazione	Iniezione diretta Monofarfalla motorizzata
FRIZIONE	
Tipo	Meccanismo a spinta Doppio disco ceramico/metallico da 184 mm
TRASMISSIONE	
Tipo	Trazione anteriore
Cambio	Sequenziale sei rapporti
Comando	A pilotaggio elettroidraulico, con leva al volante
Differenziale	Autobloccante tipo ZF
FRENI	
Anteriori	Dischi ventilati 330x30 mm (asfalto) e 300x30 mm (terra) Pinze a 4 pistoni
Posteriori	A disco 300x8 mm Pinze a 2 pistoni
Ripartizione	Regolabile
Freno a mano	A comando idraulico



CITROËN FINANCIAL SERVICES





SOSPENSIONI	
Anteriori	Tipo McPherson Articolazioni e porta mozzo specifici
Posteriori	Assale ad H
Ammortizzatori	BOS 3 regolazioni (compressione a bassa e ad alta velocità, espansione) Finecorsa idraulico regolabile
STERZO	
Tipo	Servosterzo idraulico
RUOTE	
Asfalto	Cerchi da 7x17'' Pneumatici Pirelli 200/50/R17
Terra	Cerchi da 6x15'' Pneumatici Pirelli 195/70/R15
DIMENSIONI, PESO E CAPACITA'	
Lunghezza	3948 mm
Larghezza	1715 mm
Passo	2465 mm
Carreggiata	1520 mm (anteriore) - 1490 mm (posteriore)
Serbatoio	67 litri
Peso	1230 kg con equipaggio (da regolamento)
Ripartizione delle masse	64/36% (Ant/Post)



CITROËN FINANCIAL SERVICES

